

Terminal POS Táctil PS-3316E



UNA PODEROSA Y ECONÓMICA ELECCIÓN

El terminal de punto de venta táctil Posiflex Modelo PS-3316E cuenta con tecnología fan-free (libre de ventiladores). Su pantalla es completamente plegable, lo cual convierte al PS- 3316E en el mejor terminal de punto de venta para ajuste y colocación. Terminal de gran desempeño en entornos duros y agresivos, sus componentes son de uso industrial, resistente contra polvo y agua, derrames de líquidos, golpes y rayones.

POSIFLEX

Terminal POS T ctil PS-3316E

ESPECIFICACIONES T CNICAS



DELGADO
Y FLEXIBLE

Configuraci3n del sistema

Procesador	Intel J1900 processor, 2.00GHz/2.42GHz (Burst), 2M cache
Memoria de Sistema	DDR3L 1333MHz SO-DIMM x 1, max. 8GB. Default de f�brica: 2GB
Almacenamiento	1 x SATA + 1 x eMMC conector. Default de f�brica: 64GB SSD
Fuente de Poder	12V / 30W
Soporte OS	Windows 7 / Windows 10 IoT / POSReady 7 / Windows Embedded 8.1 Industry / Linux per request
Display & Touch	
LCD	15.6" TFT LCD
Resoluci3n	Default 1024 x 768, 1366 x 768 max.
Touch	5-wire resistive touch
I/O & Expansi3n	
Puerto Serial	4 x DB9, soporte de 5V/12V en todos los puertos COM
Puerto Paralelo	1, v�a cable opcional de conversi3n
Puerto USB Est�ndar	5
Puerto LAN	10 / 100 / 1000 Mb x 1
Puerto Display	VGA x 1, 12V de soporte para monitores Posiflex
Puerto Caj3n	1, control 2 CR v�a cable-Y opcional
Puerto PS/2	1, v�a cable opcional de conversi3n
MSR (opcional)	3 tracks
Wi Fi (opcional)	Mini slot PCI
Wall mount (opcional)	Si
Audio	Solo buzzer
Dimensiones f�sicas	
Dimensiones (en mm.)	372 x 252 x 260
�Peso	5.86 kg.

Distribuidor Oficial